

Profil-M

Rigole Pureco cu fantă

- destinate scurgerii apei pluviale la benzinării și în parcări auto
- piese având panta interioară de 0,5%
- secțiunea transversală de scurgere : 108 cm²
- instalarea nu necesită mașini de ridicat
- lățimea fantei: 18 mm
- clasa de sarcini: D400



PURECO 
THE PURE ECO

www.pureco.ro

Profil-M

Rigole Pureco cu fantă



Rigolele tip fantă sunt părți indispensabile la construcția drumurilor publice. Sistemul de rigole de tip fantă este o metodă progresivă de evacuare a apei în cazul suprafețelor pavate/asfaltate întinse, cum ar fi drumurile publice, autostrăzi, aeroporturi, asigurând scurgerea rapidă și eficientă a apei pluviale din zonele în care evacuarea clasică prin puncte de scurgere nu este suficientă. Cererea pentru acest produs este în continuă creștere datorită dezvoltării marilor centre logistice, unde se folosesc pentru evacuarea apei de pe

marile suprafețe asfaltate / betonate / pavate etc.

Rigole cu fantă tip Micro

- destinate scurgerii apei provenite de la benzinării, parcuri, respectiv alte suprafețe asfaltate de dimensiuni reduse
- sistem complet format din elemente prefabricate din beton și accesorii (elemente de racordare și curățare) cu lungimea de un metru
- secțiunea transversală de scurgere : 108 cm²
- Versiuni: cu fantă continuă, cu pantă inclusă 0,5% sau fără pantă
- lățimea fantei 18 mm
- instalarea nu necesită utilaje de ridicare
- clasa de sarcini: D400

Caracteristicile betonului

- Rigolele sunt realizate din beton vibrat de înaltă rezistență, clasă C45/55 XF4. Compoziția superioară a betonului îi conferă produsului următoarele caracteristici:
- rezistență ridicată la presiune
- grad de impermeabilitate ridicat și rezistență superioară la substanțe chimice

- grad scăzut de absorbție a lichidelor
- respectă caracteristicile impuse de normativele EN 201-6, EN 1433, TKP18/2005, TP 137, TP 152

Sistem de îmbinare AQUAFEST

Rigolele sunt prevăzute cu sistemul patentat - AQUAFEST cu doua inele, care conferă următoarele avantaje:

- etanșare perfectă
- îmbinare într-o singură poziție
- instalare simplă și fiabilă
- rezistență împotriva infiltrării hidrocarburilor
- dimensiune fixă a rostului de dilatare



Nume: **Rigole PURECO cu fantă**

Tip Profil M

Material Beton C45/55 XF4

Armare -

Capacitate ~ 20 l/s

Dimensiuni

Lățime 220 mm

Înălțime 260 mm

Greutate 103 kg

Avantaje

destinate scurgerii apei pluviale la benzinării și în parcuri auto

piese având pantă interioară de 0,5%

secțiunea transversală de scurgere : 108 cm²

instalarea nu necesită mașini de ridicat

lățimea fantei: 18 mm

clasa de sarcini: D400

